

Cilinderaansluitingen

Product	Samenstelling	Aansluiting
Apachi	C ₃ H ₄	LU 1
Ethaan	C ₂ H ₆	
Ethyleen	C ₂ H ₄	
Fruteen (5,5% ethyleen in N ₂)	N ₂ / C ₂ H ₄	
Hytec 2 / 5 / 20 / 35	Ar / H ₂	
Lasermix 90	He / N ₂ / CO / ...	
Methaan	CH ₄	
Protec 5 / 10 / 20	N ₂ / H ₂	
Prodinox	Ar / CO ₂ / H ₂	
Waterstof	H ₂	
Freshline Kooldioxide	CO ₂	RU 1
Kooldioxide (met en zonder stijgbuis)	CO ₂	
Lachgas, Technisch	N ₂ O	
Lasermix 20 / 22 / 23 / 24 / 25 / 44	He / N ₂ / CO ₂	
Argon	Ar	RU 3
Astec 75	He / Ar	
Astec S12	Ar / He / CO ₂	
Ballonium en Helium	He	
Freshline 20% / 30% CO ₂ in N ₂	N ₂ / CO ₂	
Prodarc 2 / 4	Ar / O ₂	
Stikstof / Freshline Stikstof	N ₂	
Weldap 2 / 8 / 15 / 20	Ar / CO ₂	
Weldox 7 / 15	Ar / CO ₂ / O ₂	
Carbogeen, Technisch	O ₂ / CO ₂	
Freshline 30% CO ₂ in Zuurstof	O ₂ / CO ₂	
Freshline Zuurstof	O ₂	
Zuurstof, Zuurstof Medisch *)	O ₂	
Stikstofmonoxide	NO	RU 4
Zwavel dioxide	SO ₂	
Koolmonoxide	CO	LU 4
Carbogeen, Medisch	O ₂ / CO ₂	Pin index
Kooldioxide, Medisch	CO ₂	
Lachgas, Medisch	N ₂ O	
Lucht, Medisch in cilinders	79%N ₂ / 21%O ₂	
Zuurstof, Medisch *)	O ₂	
Lucht	79%N ₂ / 21%O ₂	RU 6
Lucht, Medisch in pakketten	79%N ₂ / 21%O ₂	
Acetyleen	C ₂ H ₂	Beugel
Acetyleen in pakketten	C ₂ H ₂	W28,8 x 1/14"

L = linkse draad
 R = rechtse draad
 U = uitwendig
 I = inwendig

Zijaansluiting NEN 3268		Anschlussnr. DIN 477
LU 0 (M19x1,5L)	≈ 1)	14
LU 1 (W21,8x1/14"L)	≈ 1)	1
RU 1 (W21,8x1/14")	≈ 1)	6
LI 2 (G5/8"L)		-
RI 2 (G5/8")	≠	13
RU 3 (W24,32x1/14")	≈ 1)	10
LU 4 (W1"L)	≈ 1,2)	5
RU 4 (W1")	≈ 1,2)	8
RU 6 (W28,8x1/14")		-
Beugel	≠	3 / 3.1

≈ ongeveer gelijk aan

≠ niet gelijk aan

1) Werkzame draadlengte bij NEN is 2mm langer waardoor de mogelijkheid bestaat dat de NEN 3268 aansluiting (wartelmoer reduceer) vast loopt tegen / op de DIN aansluiting (afsluiter) en er "geen afdichting" is.

2) DIN 477 aansluiting op reduceerinvoerbuis heeft een centreerring waardoor deze niet in de NEN 3268 aansluiting van de afsluiter past en er "geen afdichting" is.

Propan (Benegas) : CGA 510 (0.885-14NGO-LH-INT)

Propan (Shell) : W21,8x1/14"L, kort

X30S Integra

X50S 300 bar / 18x50S 300 bar

: snelkoppeling

: NEVOC W30x2 (vlgs. ISO 5145)

tell me more

www.airproducts.nl

Air Products Nederland BV

Klaprozenweg 101

1033 NN Amsterdam

tel. 020 - 4353535



